



## RK710X1

Rustfri køleskab GN2/1

### Produktegenskaber

- Kabinett i rustfri stål
- Termostat med bluetooth og NFC
- Ventilert køling
- Vendbar, skummet dør
- Selvlukkende dør med 105 graders hold
- Justerbare GN2/1 hylder
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Kraftige hjul
- Lås
- Tilbehør - Fodpedal til højre- eller venstrehængte døre

1-dørs køleskab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RK710X1 er en energieffektiv køler, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 36% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RK710-model. Køleskabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og døren har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. En fodpedal til åbning af døren fås som tilbehør. Køleskabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring. Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet forbliver friskt, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarerstyrelsen.

### Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-2 til +8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	143 / 134
Brutto-/ Nettovolumen	l	559 / 393

### Design og materialer

Dørrantal & type		1 hængsl., selvluk. skummet dør
Hylde-antal & type		3 trådhylder, grå
Hyldefarve		Grå
Hylde dimension		530x650
Max. belastning på hylde	kg/m <sup>2</sup>	25
Hjul		4 hjul
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

### Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	140
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	0.75
Årligt energiforbrug	kWh/år	277
Effekt	W	100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	46

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	533 x 700 x 1501
Udvendige mål (BxDxH)	mm	740 x 875 x 2090
Pakkemål (BxDxH)	mm	760 x 905 x 2150
40' container kapacitet	stk	39



Justerbare hylder



Hjul med og uden bremse